


KICKER®

*Select Language
Owner's Manual*

*Seleccione el Idioma
Manual del
Propietario*

*Choisir la Langue
Manuel d'utilisation*

*Sprache Auswählen
Benutzerhandbuch*



Outdoor Audio™ Subwoofer



SUBWOOFER ENCLOSURE

CAJA DE SUBWOOFER

ENCEINTE DE CAISSON DE BASSES

SUBWOOFER-GEHÄUSE

Contents

Overview	2
Specifications	3
Installation	4
Mounting	4
Wiring	6
Warranty	8
Int. Warranty	31

Overview

IMPORTANT SAFETY WARNING

PROLONGED CONTINUOUS OPERATION OF AN AMPLIFIER, SPEAKER, OR SUBWOOFER IN A DISTORTED, CLIPPED OR OVER-POWERED MANNER CAN CAUSE YOUR AUDIO SYSTEM TO OVERHEAT, POSSIBLY CATCHING FIRE AND RESULTING IN SERIOUS DAMAGE TO YOUR COMPONENTS AND/OR INSTALLATION LOCATION. KICKER PRODUCTS ARE CAPABLE OF PRODUCING SOUND LEVELS THAT CAN PERMANENTLY DAMAGE YOUR HEARING! TURNING UP A SYSTEM TO A LEVEL THAT HAS AUDIBLE DISTORTION IS MORE DAMAGING TO YOUR EARS THAN LISTENING TO AN UNDISTORTED SYSTEM AT THE SAME VOLUME LEVEL. THE THRESHOLD OF PAIN IS ALWAYS AN INDICATOR THAT THE SOUND LEVEL IS TOO LOUD AND MAY PERMANENTLY DAMAGE YOUR HEARING. PLEASE USE COMMON SENSE WHEN CONTROLLING VOLUME.

The Outdoor Audio Subwoofer is the powerful new companion to KICKER's next-generation weather-resistant audio systems. Designed to perfectly complement our Outdoor Audio Speakers, these subwoofers bring deep, impactful bass to any indoor or outdoor setup. Featuring rugged, weather-resistant enclosures and sealed connections, they're built to withstand the elements while delivering the signature KICKER bass you crave.

Available in 10-inch models, these subwoofers use KICKER-engineered, computer-optimized enclosure designs for maximum low-end performance and efficiency. Whether mounted on your patio, in the shop, at a café, or as part of a whole-home system, these subs add chest-pounding bass to audiophile-quality music at relaxed listening levels or full-throttle parties. Pair them with our 4-, 6-, or 8-inch Outdoor Audio Speakers and turn any environment into a complete, high-performance sound zone that plays as hard as you do.

Specifications

Model:

OAW10

Peak Power Handling [Watts]

500

Recommended Amplifier Power [Watts RMS]

125–250

Frequency Response [Hz]

40–150

Sensitivity [1W, 1m]

91dB

Enclosure Depth (Including Mounting Bracket) [in, cm]

14 3/16, 36

Enclosure Height [in, cm]

13-3/8, 34

Enclosure Width [in, cm]

14 3/16, 36

Woofer [in, mm]

10, 250

Rated Impedance [Ω]

6

Woofer Cone Material

Polypropylene +
Mica

Woofer Surround Material

NBR Rubber


Installation

Mounting

Choose a dry, protected, and structurally sound location to place your KICKER Outdoor Audio Subwoofer. Ensure the surface is stable and free of items that could interfere with placement or cause vibration issues. After selecting potential spots, test for the best bass response by playing music through your Outdoor Audio Speakers and walking around the listening area to find the “sweet spot” where the low frequencies sound fullest and most even.


Since bass is omnidirectional, the subwoofer’s exact direction matters less than the main speakers, but placement greatly affects output in open outdoor spaces. For optimal performance, position the subwoofer on the ground near a wall, corner, or under eaves, as these boundaries provide natural reinforcement to boost and tighten bass response. Placing it near the primary listening area (such as a patio seating zone) ensures even coverage without overwhelming nearby spots. Avoid open centers far from surfaces, as this can weaken bass impact.

The Outdoor Audio Subwoofer is designed for flexible ground placement in patios, shops, gardens, cafés, or home environments, so no dedicated mounting hardware is included. For theft deterrence, use the security bolt on the bottom of the enclosure: attach a user-supplied wire, cable, chain, or lock to anchor it securely to a fixed object. You are solely responsible for safely placing and securing the Outdoor Audio Subwoofer. Experiment with locations to achieve the best sound integration with your speakers.



Wiring

If pre-existing wiring is not available in your desired placement location, it may be necessary to run the wire through or along walls, eaves, or other spaces. Keep the wires away from sharp edges to avoid pinching or damage, and out of high-traffic areas. If drilling a hole to route the wires, take care not to hit existing wiring, plumbing, or structural components. Always use a rubber or plastic grommet in any drilled hole to protect the wires from chafing. Follow local building codes for running low-voltage wiring.



WIRE RECOMMENDATION

Min. 16 AWG (use UL-rated CL2 or CL3 wiring)

Usable AWG by distance from subwoofer to amp
(based on 11% or 0.5dB power loss)

- **16 AWG – up to 40 ft.**
- **14 AWG – up to 65 ft.**
- **12 AWG – up to 100 ft.**
- **10 AWG – up to 150 ft.+**

After positioning the subwoofer, connect the four input wires extending from the bottom of the enclosure (labeled L+, L-, R+, R-) to your amplifier or source unit, observing proper polarity for left and right channels. It will be necessary to splice the OA Subwoofer's input wires with the output wires coming from your amplifier or receiver. After securing speaker output wires to your audio source (amp or receiver), strip the wire ends appropriately, splice the corresponding wires together, and use the supplied smaller heat shrink tubing to cover and protect each individual connection. Then, use the larger heat shrink tubing to bundle the two wires together and provide additional protection and strain relief at the entry point.

Apply heat evenly with a heat gun to shrink the tubing for a clean, weather-resistant seal. This ensures long-term reliability in outdoor conditions.

Warranty

When purchased from KICKER.com or our official KICKER store on Amazon.com, KICKER warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of TWO (2) YEARS from date of original purchase with receipt. If this product is identified as “Refurbished” or “B Goods”, the warranty is limited to a period of THREE (3) MONTHS from the date of original purchase. In all cases you must have the original receipt. Should service be necessary under this warranty for any reason due to manufacturing defect or malfunction during the warranty period, KICKER will repair or replace (at its discretion) the defective merchandise with equivalent merchandise. Warranty replacements may have cosmetic scratches and blemishes. Discontinued products may be replaced with more current equivalent products. This warranty is valid only for the original purchaser and is not extended to owners of the product subsequent to the original purchaser. Any applicable implied warranties are limited in duration to a period of the express warranty as provided herein beginning with the date of the original purchase at retail, and no warranties, whether express or implied, shall apply to this product thereafter. Some states do not allow limitations on implied warranties; therefore, these exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights; however you may have other rights that vary from state to state.

WHAT TO DO IF YOU NEED WARRANTY OR SERVICE:

If it becomes necessary for you to return defective merchandise to Stillwater Designs (KICKER), call the KICKER Customer Service Department at (405) 624-8510 for a Return Merchandise Authorization (RMA) number. Package only the defective items in a package that will prevent shipping damage, and return to:

Stillwater Designs
3100 North Husband St
Stillwater, OK 74075

The RMA number must be clearly marked on the outside of the package. Please return only defective components. The return of functioning items increases your return freight charges. Non-defective items will be returned freight collect to you. For example, if a subwoofer is defective, only return the defective subwoofer, not the entire enclosure. Include a copy of the original receipt with the purchase date clearly visible, and a “proof-of-purchase” statement listing the Customer’s name, Seller (KICKER.com or Amazon), order/invoice number, and product purchased. Warranty expiration on items without proof-of-purchase will be determined from the type of sale and manufacturing date code. Freight must be prepaid; items sent freight-collect, or COD, will be refused.

WHAT IS NOT COVERED?

This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover:

- Damage due to improper installation
- Subsequent damage to other components
- Damage caused by exposure to moisture, excessive heat, chemical cleaners, and/or UV radiation
- Damage through negligence, misuse, accident or abuse. Repeated returns for the same damage may be considered abuse
- Any cost or expense related to the removal or reinstallation of product
- Speakers damaged due to amplifier clipping or distortion
- Items previously repaired or modified by any unauthorized repair facility
- Return shipping on non-defective items
- Products with tampered or missing barcode labels
- Products with tampered or missing serial numbers
- Products returned without a Return Merchandise Authorization (RMA) number
- Products not purchased directly from KICKER.com or our official KICKER store on Amazon.com
- Freight Damage
- The cost of shipping product to KICKER
- Service performed by anyone other than KICKER

HOW LONG WILL IT TAKE?

KICKER strives to maintain a goal of one-week service for all acoustics (speakers, subwoofers, midrange drivers, tweeters, crossovers, etc) returns. Delays may be incurred if lack of replacement inventory or parts is encountered. Failure to follow these steps may void your warranty. Any questions can be directed to the KICKER Customer Service Department at (405) 624-8510. For international customers, contact the KICKER Customer Service Department concerning specific procedures for your country's warranty policies.

Contenido

Descripción general.....	11
Especificaciones	12
Instalación	13
Montaje.....	13
Cableado	15
Int. Warranty Garantía Garantie	30

Descripción general

ADVERTENCIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD

EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y PROLONGADO DE UN AMPLIFICADOR, ALTAVOZ O SUBWOOFER DE FORMA DISTORSIONADA, RECORTADA O CON DEMASIADA POTENCIA PUEDE HACER QUE SU SISTEMA DE AUDIO SE SOBRECALIENTE, PUDIENDO INCENDIARSE Y PROVOCAR GRAVES DAÑOS EN SUS COMPONENTES O EN SU UBICACIÓN DE INSTALACIÓN. ¡LOS PRODUCTOS KICKER TIENEN LA CAPACIDAD DE GENERAR NIVELES DE SONIDO QUE PUEDEN DAÑAR DE FORMA PERMANENTE SU AUDICIÓN! AUMENTAR EL VOLUMEN DE UN SISTEMA HASTA UN NIVEL QUE GENERE DISTORSIÓN AUDIBLE ES MÁS DAÑINO PARA SUS OÍDOS QUE ESCUCHAR UN SISTEMA SIN DISTORSIONES AL MISMO NIVEL DE VOLUMEN. EL UMBRAL DEL DOLOR ES SIEMPRE UN INDICADOR DE QUE EL NIVEL DE SONIDO ES DEMASIADO ELEVADO Y PUEDE DAÑAR PERMANENTEMENTE SU AUDICIÓN. UTILICE EL SENTIDO COMÚN CUANDO CONTROLE EL VOLUMEN.

El Outdoor Audio Subwoofer es el potente nuevo compañero de los sistemas de audio resistentes a la intemperie de nueva generación de KICKER. Diseñado para complementar perfectamente nuestros Altavoces de Audio para Exteriores, estos subwoofers aportan graves profundos e impactantes a cualquier configuración interior o exterior. Con cajas resistentes a la intemperie y conexiones selladas, están contruidos para soportar los elementos mientras entregan los graves característicos de KICKER que tanto deseas.

Disponibles en modelos de 10 pulgadas, estos subwoofers utilizan diseños de caja optimizados por computadora e ingeniería de KICKER para un rendimiento y eficiencia máximos en frecuencias bajas. Ya sea instalado en tu patio, en el taller, en un café o como parte de un sistema de audio para toda la casa, estos subs agregan graves que golpean el pecho a música de calidad audiófila en niveles de escucha relajados o en fiestas a todo volumen. Combíñalos con nuestros Altavoces de Audio para Exteriores de 4, 6 u 8 pulgadas y convierte cualquier entorno en una zona de sonido completa y de alto rendimiento que resiste tanto como tú.

Especificaciones

Modelo:

OAW10

Manejo de potencia máxima [vatios]	500
Potencia recomendada para el amplificador [vatios RMS]	125–250
Respuesta de frecuencia [Hz]	40–150
Sensibilidad [1 W, 1 m]	91 dB
Profundidad de la caja (incluido el soporte de montaje) [en pulgadas y cm]	14-3/16, 36
Altura de la caja [pulgadas, cm]	13-3/8, 34
Ancho de la caja [pulgadas, cm]	14-3/16, 36
Woofer [pulgadas, mm]	10, 250
Impedancia nominal [Ω]	6
Material del cono del Woofer	Polipropileno + Mica
Material envolvente del Woofer	Goma NBR


Instalación

Montaje

Elige una ubicación seca, protegida y estructuralmente sólida para colocar tu Outdoor Audio Subwoofer KICKER. Asegúrate de que la superficie sea estable y esté libre de objetos que puedan interferir con la colocación o causar problemas de vibración. Después de seleccionar posibles ubicaciones, prueba la mejor respuesta de graves reproduciendo música a través de tus Altavoces de Audio para Exteriores y caminando por el área de escucha para encontrar el “punto dulce” donde las frecuencias bajas suenen más completas y uniformes.


Dado que los graves son omnidireccionales, la dirección exacta del subwoofer importa menos que la de los altavoces principales, pero la colocación afecta enormemente la salida en espacios exteriores abiertos. Para un rendimiento óptimo, posiciona el subwoofer en el suelo cerca de una pared, esquina o bajo aleros, ya que estos límites proporcionan un refuerzo natural para potenciar y apretar la respuesta de graves. Colocarlos cerca del área de escucha principal (como una zona de asientos en el patio) asegura una cobertura uniforme sin abrumar los puntos cercanos. Evita centros abiertos lejos de superficies, ya que esto puede debilitar el impacto de los graves.

El Outdoor Audio Subwoofer está diseñado para una colocación flexible en el suelo en patios, talleres, jardines, cafés o entornos domésticos, por lo que no incluye herrajes de montaje dedicados. Para disuadir robos, utiliza el perno de seguridad en la parte inferior de la caja: conecta un cable, cadena o candado suministrado por el usuario para anclarlo de forma segura a un objeto fijo. Tú eres el único responsable de colocar y asegurar de manera segura el subwoofer de Audio para Exteriores. Experimenta con ubicaciones para lograr la mejor integración sonora con tus altavoces.



Cableado

Si no hay cableado preexistente disponible en la ubicación deseada, puede ser necesario pasar el cable a través o a lo largo de paredes, aleros u otros espacios. Mantén los cables alejados de bordes afilados para evitar pellizcos o daños, y fuera de áreas de alto tráfico. Si perforas un agujero para routed los cables, ten cuidado de no golpear cableado, plomería o componentes estructurales existentes. Siempre utiliza un ojete de goma o plástico en cualquier agujero perforado para proteger los cables del roce. Cumple con los códigos de construcción locales para el tendido de cableado de bajo voltaje.



CABLES RECOMENDADOS

Mínimo 16 AWG (utilice cables CL2 o CL3 con clasificación UL)

AWG que puede usarse por distancia desde el subwoofer hasta el amplificador (en función de una pérdida de potencia del 11 % o 0,5)

- **16 AWG – hasta 12 m (40 pies)**
- **14 AWG – hasta 19,5 m (65 pies)**
- **12 AWG – hasta 30,5 m (100 pies)**
- **10 AWG – hasta 45,5 m (150 pies)**

Después de posicionar el subwoofer, conecta los cuatro cables de entrada que salen de la parte inferior de la caja (etiquetados L+, L-, R+, R-) a tu amplificador o unidad fuente, respetando la polaridad correcta para los canales izquierdo y derecho. Pela los extremos de los cables adecuadamente, insértalos en los terminales del amplificador y asegúralos firmemente. Después de conectar los cables de entrada del subwoofer a tu fuente de audio, utiliza el tubo termorretráctil más pequeño suministrado para cubrir y proteger cada conexión individual. Luego, utiliza el tubo termorretráctil más grande para agrupar los cuatro cables juntos y proporcionar protección adicional y alivio de tensión en el punto de entrada.

Aplica calor de manera uniforme con una pistola de calor para contraer el tubo y obtener un sello limpio y resistente a la intemperie. Esto asegura una confiabilidad a largo plazo en condiciones exteriores.

Contenu

Présentation	18
Spécifications	19
Installation	20
Montage	20
Câblage	22
Int. Warranty Garantía Garantie	30

Présentation

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

UNE UTILISATION CONTINUE ET PROLONGÉE D'UN AMPLIFICATEUR, D'UN HAUT-PARLEUR OU D'UN CAISSON DE GRAVES AVEC UN SON DISTORDU, ÉCRÊTÉ OU EXCESSIF PEUT FAIRE SURCHAUFFER VOTRE SYSTÈME AUDIO, QUI RISQUE DE PRENDRE FEU ET DE CAUSER DE SÉRIEUX DÉGÂTS À VOS COMPOSANTS ET/OU VOTRE EMPLACEMENT D'INSTALLATION. LES PRODUITS KICKER SONT CAPABLES DE PRODUIRE DES NIVEAUX SONORES POUVANT ENDOMMAGER VOTRE AUDITION DE MANIÈRE IRRÉVERSIBLE ! LE RÉGLAGE D'UN SYSTÈME À UN NIVEAU PRODUISANT UNE DISTORSION AUDIBLE ENDOMMAGE DAVANTAGE L'AUDITION QUE L'ÉCOUTE D'UN SYSTÈME SANS DISTORSION AU MÊME VOLUME. LE SEUIL DE LA DOULEUR INDIQUE TOUJOURS QUE LE NIVEAU SONORE EST TROP ÉLEVÉ ET POURRAIT ENDOMMAGER VOTRE AUDITION DE MANIÈRE IRRÉVERSIBLE. VEUILLEZ RÉGLER LE VOLUME SONORE EN FAISANT PREUVE DE BON SENS.

Le Outdoor Audio Subwoofer est le nouveau compagnon puissant des systèmes audio résistants aux intempéries de nouvelle génération de KICKER. Conçu pour compléter parfaitement nos enceintes Audio Extérieur, ces caissons de basses apportent des basses profondes et percutantes à toute installation intérieure ou extérieure. Dotés de boîtiers robustes résistants aux intempéries et de connexions étanches, ils sont construits pour résister aux éléments tout en délivrant les basses emblématiques KICKER que vous adorez.

Disponibles en modèles de 10 pouces, ces caissons de basses utilisent des conceptions de boîtier optimisées par ordinateur et conçues par KICKER pour des performances et une efficacité maximales dans les basses fréquences. Qu'ils soient installés sur votre terrasse, dans l'atelier, dans un café ou dans un système audio domestique complet, ces subs ajoutent des basses qui frappent la poitrine à une musique de qualité audiophile à des niveaux d'écoute détendus ou lors de fêtes à plein régime. Associez-les à nos enceintes Audio Extérieur de 4, 6 ou 8 pouces et transformez n'importe quel environnement en une zone sonore complète et haute performance qui résiste autant que vous.

Spécifications

Modèle :

OAW10

Puissance en crête [W]	500
Puissance d'amplificateur recommandée [W RMS]	125–250
Réponse en fréquence [Hz]	40–150
Sensibilité [1 W, 1 m]	91 dB
Profondeur de l'enceinte (y compris le support de fixation) [cm ; po]	14-3/16, 36
Hauteur de l'enceinte [cm ; po]	13-3/8, 34
Haut-parleur de graves [mm ; po]	250 ; 10
Impédance nominale [Ω]	6
Matériau du cône du haut-parleur de graves	Polypropylène + Mica
Matériau d'enveloppe du haut-parleur de graves	Caoutchouc nitrile


Installation

Montage

Choisissez un emplacement sec, protégé et structurellement solide pour placer votre Outdoor Audio Subwoofer KICKER. Assurez-vous que la surface est stable et exempte d'objets susceptibles d'interférer avec le placement ou de causer des problèmes de vibration. Après avoir sélectionné des emplacements potentiels, testez la meilleure réponse en basses en diffusant de la musique via vos enceintes Audio Extérieur et en vous déplaçant dans la zone d'écoute pour trouver le « sweet spot » où les basses fréquences sonnent le plus pleines et uniformes.


Puisque les basses sont omnidirectionnelles, l'orientation exacte du caisson de basses importe moins que celle des enceintes principales, mais le placement affecte grandement la sortie dans les espaces extérieurs ouverts. Pour des performances optimales, positionnez le caisson de basses au sol près d'un mur, d'un coin ou sous des avant-toits, car ces limites fournissent un renforcement naturel pour booster et resserrer la réponse en basses. Le placer près de la zone d'écoute principale (comme une zone de sièges sur terrasse) assure une couverture uniforme sans saturer les zones proches. Évitez les centres ouverts loin des surfaces, car cela peut affaiblir l'impact des basses.

Le Outdoor Audio Subwoofer est conçu pour un placement flexible au sol dans les terrasses, ateliers, jardins, cafés ou environnements domestiques, donc aucun matériel de montage dédié n'est inclus. Pour dissuader le vol, utilisez le boulon de sécurité au bas du boîtier : attachez un câble, une chaîne ou un cadenas fourni par l'utilisateur pour l'ancrer solidement à un objet fixe. Vous êtes seul responsable du placement et de la fixation en toute sécurité du caisson de basses Audio Extérieur. Expérimentez les emplacements pour obtenir la meilleure intégration sonore avec vos enceintes.



Câblage

Si aucun câblage préexistant n'est disponible à l'emplacement souhaité, il peut être nécessaire de faire passer le câble à travers ou le long des murs, avant-toits ou autres espaces. Gardez les câbles éloignés des arêtes vives pour éviter les pincements ou dommages, et hors des zones à fort passage. Si vous percez un trou pour router les câbles, veillez à ne pas toucher les câblages, la plomberie ou les éléments structurels existants. Utilisez toujours un passe-câble en caoutchouc ou plastique dans tout trou percé pour protéger les câbles contre l'abrasion. Respectez les codes du bâtiment locaux pour le passage de câbles basse tension.



RECOMMANDATION RELATIVE AU CÂBLAGE

Min. 16 AWG (utiliser un câblage CL2 ou CL3 certifié UL)
AWG utilisable en fonction de la distance entre caisson de basses et l'amplificateur (basé sur une perte de puissance de 11 % ou 0,5 dB)

- **16 AWG – jusqu'à 40 ft.**
- **14 AWG – jusqu'à 65 ft.**
- **12 AWG – jusqu'à 100 ft.**
- **10 AWG – jusqu'à 150 ft.**

Après avoir positionné le caisson de basses, connectez les quatre fils d'entrée sortant du bas du boîtier (étiquetés L+, L-, R+, R-) à votre amplificateur ou unité source, en respectant la polarité correcte pour les canaux gauche et droit. Dénudez les extrémités des fils de manière appropriée, insérez-les dans les bornes de l'amplificateur et serrez fermement. Après avoir fixé les fils d'entrée du caisson de basses à votre source audio, utilisez les gaines thermorétractables plus petites fournies pour couvrir et protéger chaque connexion individuelle. Ensuite, utilisez la gaine thermorétractable plus grande pour regrouper les quatre fils ensemble et offrir une protection supplémentaire et un soulagement de la tension au point d'entrée.

Appliquez la chaleur uniformément avec un pistolet thermique pour rétracter la gaine et obtenir un joint propre et résistant aux intempéries. Cela garantit une fiabilité à long terme dans des conditions extérieures.

Inhalt

Übersicht	24
Spezifikationen	25
Installation	26
Montage	26
Verkabelung	28
Int. Warranty Garantía Garantie	30

Übersicht

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

LÄNGERER DAUERBETRIEB EINES VERSTÄRKERS, LAUTSPRECHERS ODER SUBWOOFERS IN VERZERRTER, BESCHNITTENER ODER ÜBERSTEUERTER FORM KANN ZU EINER ÜBERHITZUNG IHRES AUDIOSYSTEMS FÜHREN, DAS MÖGLICHERWEISE FEUER FÄNGT UND ZU SCHWEREN SCHÄDEN AN IHREN KOMPONENTEN UND/ODER IHREM MONTAGEORT FÜHRT. KICKER-PRODUKTE SIND IN DER LAGE, SCHALLPEGEL ZU ERZEUGEN, DIE IHR GEHÖR DAUERHAFT SCHÄDIGEN KÖNNEN! WENN SIE EIN SYSTEM AUF EINEN PEGEL AUFDREHEN, DER HÖRBARE VERZERRUNGEN AUFWEIST, SCHADET DIES IHREN OHREN MEHR ALS WENN SIE EIN UNVERZERRTES SYSTEM MIT DERSELBEN LAUTSTÄRKE HÖREN. DIE SCHMERZGRENZE IST IMMER EIN INDIKATOR DAFÜR, DASS DER SCHALLPEGEL ZU LAUT IST UND IHR GEHÖR DAUERHAFT SCHÄDIGEN KANN. BITTE BENUTZEN SIE BEIM EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE IHREN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND.

Der Outdoor Audio Subwoofer ist der leistungsstarke neue Begleiter zu den wetterbeständigen Audiosystemen der nächsten Generation von KICKER. Er ist perfekt auf unsere Outdoor Audio Lautsprecher abgestimmt und bringt tiefe, eindrucksvolle Bässe in jede Innen- oder Außenanlage. Mit robusten, wetterbeständigen Gehäusen und abgedichteten Anschlüssen sind sie gebaut, um den Elementen standzuhalten und gleichzeitig den charakteristischen KICKER-Bass zu liefern, nach dem Sie sich sehnen.

Verfügbar in 10-Zoll-Modellen verwenden diese Subwoofer von KICKER entwickelte, computeroptimierte Gehäusedesigns für maximale Tieftonleistung und Effizienz. Ob auf Ihrer Terrasse, in der Werkstatt, in einem Café oder als Teil eines Whole-Home-Systems – diese Subs sorgen für brustschlagende Bässe zu audiophiler Musik bei entspannten Hörpegeln oder Vollgas-Partys. Kombinieren Sie sie mit unseren 4-, 6- oder 8-Zoll-Outdoor Audio Lautsprechern und verwandeln Sie jede Umgebung in eine komplette, hochleistungsfähige Klangzone, die genauso hart spielt wie Sie.

Spezifikationen

Modell:

OAW10

Spitzenbelastbarkeit [Watt]	500
Empfohlene Verstärker-leistung [Watt RMS]	125–250
Frequenzgang [Hz]	40–150
Empfindlichkeit [1 W, 1 m]	91dB
Gehäusetiefe (einschließlich Montagebügel) [Zoll; cm]	14 3/16, 36
Gehäusehöhe [Zoll; cm]	13-3/8, 34
Gehäusebreite [Zoll; cm]	14 3/16, 36
Tieftöner [Zoll; mm]	10; 250
Nennimpedanz [Ω]	6
Material der Subwoofer-Membran	Polypropylen und Glimmer
Umgebungsmaterial des Subwoofers	NBR-Kautschuk


Installation

Montage

Wählen Sie einen trockenen, geschützten und strukturell stabilen Ort, um Ihren KICKER Outdoor Audio Subwoofer aufzustellen. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche stabil ist und keine Gegenstände vorhanden sind, die die Platzierung behindern oder Vibrationsprobleme verursachen könnten. Nach der Auswahl potenzieller Standorte testen Sie die beste Basswiedergabe, indem Sie Musik über Ihre Outdoor Audio Lautsprecher abspielen und im Hörbereich umhergehen, um den „Sweet Spot“ zu finden, an dem die tiefen Frequenzen am vollsten und gleichmäßigsten klingen.


Da Bass omnidirektional ist, ist die exakte Ausrichtung des Subwoofers weniger wichtig als bei den Hauptlautsprechern, aber die Platzierung beeinflusst die Ausgabe in offenen Außenbereichen stark. Für optimale Leistung positionieren Sie den Subwoofer am Boden in der Nähe einer Wand, Ecke oder unter Traufen, da diese Begrenzungen eine natürliche Verstärkung bieten, um die Basswiedergabe zu verstärken und straffer zu machen. Eine Platzierung in der Nähe des primären Hörbereichs (z. B. einer Terrassensitzgruppe) gewährleistet eine gleichmäßige Abdeckung, ohne benachbarte Bereiche zu überfordern. Vermeiden Sie offene Mittelpunkte weit entfernt von Flächen, da dies den Bassimpact schwächt.

Der Outdoor Audio Subwoofer ist für flexible Bodenplatzierung auf Terrassen, in Werkstätten, Gärten, Cafés oder Heimumgebungen konzipiert, daher ist keine dedizierte Montagehardware enthalten. Zur Diebstahlsicherung verwenden Sie die Sicherungsschraube am Boden des Gehäuses: Befestigen Sie einen vom Benutzer bereitgestellten Draht, Kabel, Kette oder Schloss, um ihn sicher an einem festen Objekt zu verankern. Sie sind allein verantwortlich für die sichere Platzierung und Sicherung des Outdoor Audio Subwoofers. Experimentieren Sie mit Standorten, um die beste Klangintegration mit Ihren Lautsprechern zu erreichen.



Verkabelung

Falls an der gewünschten Platzierung kein vorhandener Kabelanschluss verfügbar ist, muss das Kabel möglicherweise durch oder entlang von Wänden, Traufen oder anderen Räumen verlegt werden. Halten Sie die Kabel von scharfen Kanten fern, um Quetschungen oder Beschädigungen zu vermeiden, und außerhalb stark frequentierter Bereiche. Beim Bohren eines Lochs zur Kabeldurchführung achten Sie darauf, bestehende Verkabelungen, Sanitärinstallationen oder tragende Bauteile nicht zu treffen. Verwenden Sie immer einen Gummi- oder Kunststoffdurchführung in jedem gebohrten Loch, um die Kabel vor Scheuern zu schützen. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften für die Verlegung von Niederspannungskabeln.



EMPFEHLUNG FÜR DAS KABEL

Min. 18 AWG (verwenden Sie UL-zertifizierte CL2- oder CL3-Kabel)

Nutzbare AWG nach Entfernung vom Lautsprecher zum Verstärker

(basierend auf 11 % oder 0,5 dB Leistungsverlust)

- **18 AWG – bis zu 10 m (35 ft.)**
- **16 AWG – bis zu 17 m (55 ft.)**
- **14 AWG – bis zu 30 m (100 ft.)**
- **12 AWG – bis zu 35 m (150 ft.)**

Nach der Positionierung des Subwoofers schließen Sie die vier Eingangskabel, die aus dem Boden des Gehäuses herausragen (beschriftet L+, L-, R+, R-), an Ihren Verstärker oder die Quelleneinheit an und achten Sie auf die korrekte Polarität für linken und rechten Kanal. Ziehen Sie die Kabelenden angemessen ab, stecken Sie sie in die Verstärkerklemmen und ziehen Sie sie fest an. Nach dem Anschluss der Subwoofer-Eingangskabel an Ihre Audioquelle verwenden Sie die mitgelieferten kleineren Schrumpfschläuche, um jede einzelne Verbindung abzudecken und zu schützen. Verwenden Sie dann den größeren Schrumpfschlauch, um alle vier Kabel zusammenzubündeln und zusätzlichen Schutz sowie Zugentlastung am Eingangspunkt zu bieten.

Tragen Sie mit einem Heißluftgebläse gleichmäßig Wärme auf, um den Schlauch zu schrumpfen und eine saubere, wetterbeständige Abdichtung zu erhalten. Dies gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit unter Außenbedingungen.

Int. Warranty | Garantía | Garantie

Contact your International KICKER dealer or distributor concerning specific procedures for your country's warranty policies.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the **Australian Consumer Law**. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

The phrase "Fuel for Livin' Loud" refers to the uncompromising quality and unyielding energy associated with KICKER car stereos and the fact that we encourage our customers to strive for the best ("Livin' Loud") in all aspects of their lives. KICKER loudspeakers and amplifiers are leaders in the mobile audio system market and are therefore the "fuel" for our customers' car stereo experience. We encourage all of our customers to follow local noise regulations regarding the permitted and appropriate volume levels outside the car.

GARANTÍA INTERNACIONAL **Versión Español**

Comuníquese con su concesionario o distribuidor KICKER internacional para obtener información sobre procedimientos específicos relacionados con las normas de garantía de su país.

La frase "combustible para vivir la vida Livin' Loud™ a todo volumen" se refiere al entusiasmo por la vida que la marca KICKER de estéreos de automóvil representa y a la recomendación a nuestros clientes de que vivan lo mejor posible ("a todo volumen") en todo sentido. La línea de altavoces y amplificadores KICKER es la mejor del mercado de audio de automóviles y por lo tanto representa el "combustible" para vivir a todo volumen en el área de "estéreos de automóvil" de la vida de nuestros clientes. Recomendamos a todos nuestros clientes que obedezcan todas las reglas y reglamentos locales sobre ruido en cuanto a los niveles legales y apropiados de audición fuera del vehículo.

GARANTIE INTERNATIONALE **Version cc**

Pour connaître les procédures propres à la politique de garantie de votre pays, contactez votre revendeur ou distributeur International KICKER.

L'expression "carburant pour vivre plein pot" fait référence au dynamisme de la marque KICKER d'équipements audio pour véhicules et a pour but d'encourager nos clients à faire le maximum ("vivre plein pot") dans tous les aspects de leur vie. Les haut-parleurs et amplificateurs KICKER sont les meilleurs dans le domaine des équipements audio et représentent donc pour nos clients le "carburant pour vivre plein pot" dans l'aspect "installation audio de véhicule" de leur vie. Nous encourageons tous nos clients à respecter toutes les lois et réglementations locales relatives aux niveaux sonores acceptables à l'extérieur des véhicules.

INTERNATIONALE GARANTIE **Deutsche Version**

Nehmen Sie mit Ihren internationalen KICKER-Fachhändler oder Vertrieb Kontakt auf, um Details über die Garantieleistungen in Ihrem Land zu erfahren.

Der Slogan "Treibstoff für Livin' Loud" bezieht sich auf die mit den KICKER-Autostereosystemen assoziierte Lebensfreude und die Tatsache, dass wir unsere Kunden ermutigen, in allen Aspekten ihres Lebens nach dem Besten ("Livin' Loud") zu streben. Die Lautsprecher und Verstärker von KICKER sind auf dem Markt für Auto-Soundsysteme führend und stellen somit den "Treibstoff" für das Autostereoerlebnis unserer Kunden dar. Wir empfehlen allen unseren Kunden, sich bezüglich der zugelassenen und passenden Lautstärkepegel außerhalb des Autos an die örtlichen Lärmvorschriften zu halten.



P.O. Box 459
Stillwater, Oklahoma 74076
USA
(405) 624-8510